

## Δήλωση Επιδόσεων

### Αρ. ELT35/1100-4/13 Rev.3


<b>Τύπος Προϊόντος</b>	Αυτοφερόμενη τραπεζοειδής λαμαρίνα ELT35/1100 S220GD+Z140+RAL
<b>Κωδικός Τύπου Προϊόντος</b>	ELT35/1100 S220GD+Z140+RAL
<b>Προοριζόμενη Χρήση</b>	Στέγαση, εξωτερική επικάλυψη, εσωτερική επένδυση
<b>Κατασκευαστής</b>	ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε, Οδός Αγ. Ιωάννη, Άγιος Ιωάννης Τ.Κ. 19300 Ασπρόπυργος
<b>Σύστημα Αξιολόγησης</b>	Σύστημα 4
<b>Αναφορά Εναρμονισμένου Προτύπου</b>	EN14782:2006 Σύμφωνα με το ως άνω πρότυπο, έχουν διενεργηθεί οι αρχικές δοκιμές τύπου, με τη συμβολή ανεξάρτητου εργαστηρίου και ο έλεγχος παραγωγής του εργοστασίου (FPC) βασίζεται στις απαιτήσεις του ως άνω προτύπου

Ουσιώδες Χαρακτηριστικό	Επίδοση			Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Αντοχή υπό Συγκεντρωμένη Δύναμη	0.4mm ≤ πάχος < 0.7mm	Άνοιγμα 0,5 m	>1.2KN	EN14782:2006
	0.7mm ≤ πάχος < 0.8mm	Άνοιγμα 3,5 m		
	0.8mm ≤ πάχος ≤ 1.25mm	Άνοιγμα 4 m		
Υδατοπερατότητα	Αποδεκτό			EN14782:2006
Συντελεστής Θερμικής Διαστολής	12x10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>			EN14782:2006
Έκλυση Ελεγχόμενων Ουσιών	NPD			EN14782:2006
Πυραντίσταση Εξωτερικής Επιφάνειας	NPD			EN14782:2006
Αντίδραση στη Φωτιά	NPD			EN14782:2006

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται παραπάνω είναι σύμφωνη με την επίδοση που δηλώθηκε στον ανωτέρω πίνακα. Η συγκεκριμένη δήλωση επίδοσης συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται παραπάνω.

Για λογαριασμό του κατασκευαστή  
Ασπρόπυργος 18/12/18

Σινάπης Μαυροειδής  
Τεχνικός Διευθυντής



Τσιρώνης Πέτρος  
Υπεύθυνος Ποιότητας

